TUBESCA-COMABI

ESCALERAS Y ANDAMIOS PARA TODO TIPO DE USO

ESCALERAS, ESCALERAS DE TIJERA, PLATAFORMAS INDIVIDUALES, ANDAMIOS MÓVILES, ACCESOS ESPECIALES



Referencias disponibles en stock

TUBESCA-COMABI

DISTRIBUIDO POR

PROLIANS
METALCO

RAPTOR - BARANDILLA DE BARRAS HORIZONTALES

PLATAFORMA LIGERA Y COMPACTA.

Frecuencia de uso **Regular** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** Garantía **5 años** | Norma **EN 131-7** / **PIRL NF P 93353** / **PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**

- La gama más ligera del mercado.
- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales de protección anticaídas con cierre semiautomático.
- Peldaños antideslizantes de 80 mm.
- Espacio de trabajo ergonómico.
- Estabilizadores retráctiles con ajuste milimétrico.







CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
424985	02274152	2	**0,48**	**2,48**
● **110062**	02274153	3	**0,70**	**2,70**
9521	02274154	4	**0,94**	**2,94**
● **11761**	02274155	5	**1,17**	**3,17**
430396	02274156	6	**1,40**	**3,40**
430410	02274157	7	**1,63**	**3,63**

Todos los modelos responden a la norma EN 131-7.
La marca NF certifica el cumplimiento de la norma NF P 93-353 (modelo de 2-6 peldaños), la norma NF P 93-352 (modelo de 7 peldaños) y el marco de referencia NF096.

SHERPASCOPIC - BARANDILLA CON CIERRE AUTOMÁTICO

PLATAFORMA ROBUSTA Y TODOTERRENO.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131-7** / **PIRL NF P 93353** / **PIR NF P 93352** Decreto **2004-924**

- Barandilla rígida de 4 lados con portillo con cierre automático.
- Tramos telescópicos que permiten el desfase de nivel.
- Sistema de ajuste de la altura intuitivo y seguro, ajustable cada 23 cm.
- Peldaños antideslizantes de 80 mm (tramo fijo) y 60 mm (tramo telescópico).
- Ruedas de desplazamiento todoterreno Ø 175 mm.
- Plataforma gran confort de 600 x 400 mm antideslizante de aluminio con pasador automático.







CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma min / máx (m)	Altura de trabajo min (m)	Altura de trabajo máx (m)
405392	02272960	3/4	**0,72 / 0,95**	**2,72**	**2,95**
● **405476**	02272961	5/7	**1,14 / 1,61**	**3,14**	**3,61**
405490	02272962	8/10	**1,84 / 2,30**	**3,84**	**4,30**
● **405518**	02272963	8/11	**1,84 / 2,50**	**3,84**	**4,50**

Todos los modelos cumplen la norma EN 131-7.
El marcado NF certifica la conformidad del producto con la norma NF P 93-353 (modelos de 3-4 peldaños), la norma NF P 93-352 (modelos de 5-7 peldaños y superiores) y el marco NF096.

SHERPA AISLANTE - BARANDILLA DE BARRAS HORIZONTALES

EL CONFORT DE UN PRODUCTO SHERPA Y AISLANTE.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/fibra de vidrio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** Norma **EN 131-7** / **PIRL NF P 93353** Decreto **2004-924** / Prueba eléctrica conforme **EN 50528***

- Montantes de fibra de vidrio que le permiten trabajar protegido de las descargas eléctricas.
- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales y protección aislante rilsanizada.



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
404930	02272853	3	**0,71**	**2,71**
404944	02272854	4	**0,94**	**2,94**
70806	02272855	5	**1,17**	**3,17**

* La norma EN 50528 determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1500 voltios. La prueba de ruptura es de 10000 voltios.

SHERPASCOPIC PLEGABLE - BARANDILLA CON CIERRE AUTOMÁTICO

PARA OCUPAR UN MÍNIMO ESPACIO.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131-7** / **PIR NF P 93352** | Decreto **2004-924**

- Barandilla rígida de 4 lados con portillo con cierre automático y plegable.
- Peldaños antideslizantes de 80 mm (tramo fijo) y 60 mm (tramo telescópico).
- Portaherramientas compartimentado extraíble, de 25 kg de resistencia, con ganchos integrados (máx. 10 kg).





CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma min / máx (m)	Altura de trabajo min (m)	Altura de trabajo máx (m)
● **405462**	02272921	5-7	**1,14 / 1,61**	**3,14**	**3,61**

Todos los modelos cumplen la norma EN 131-7.
El marcado NF certifica la conformidad del producto con la norma NF P 93-352 modelo 5-7 pasos y el marco NF096.

● Referencias disponibles en stock

MP PRO

LA REFERENCIA EUROPEA DE LOS PROFESIONALES.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio anodizado** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
898452	02370003	3	0,66	2,66
898460	02370004	4	0,88	2,88
898478	02370005	5	1,10	3,10
898486	02370006	6	1,32	3,32
898494	02370007	7	1,54	3,54
898502	02370008	8	1,76	3,76
898510	02370009	9	1,98	3,98
898528	02370010	10	2,20	4,20
898536	02370011	11	4,42	4,42
898544	02370012	12	4,64	4,64



- Ruedas opcionales disponibles.
- **Peldaños antideslizantes de 90 mm de ancho**

ALU PLUS

SENCILLA Y FIABLE.

Frecuencia de uso **Moderado** | Uso **Suelo plano** **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
593848	01170303	3	0,57	2,57
593855	01170304	4	0,77	2,77
593863	01170305	5	0,98	2,98
593871	01170306	6	1,19	3,19
593889	01170307	7	1,40	3,40
593913	01170308	8	1,62	3,62



COBRA

UNA PLATAFORMA SIEMPRE DISPONIBLE.

Frecuencia de uso **Regular** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años**

CÓDIGO	Ref.	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
367318	02374350	0,49	2,50



COMPACT FIBRA

LA IMPRESCINDIBLE PROFESIONAL Y AISLANTE.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/ fibra de vidrio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Prueba eléctrica conform **EN 50528***

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
202515	04472003	3	0,69	2,69
202523	04472004	4	0,92	2,92
202531	04472005	5	1,15	3,15
202549	04472006	6	1,38	3,38
202556	04472007	7	1,61	3,61

* La norma EN 50528 determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.







XHANDER

LA ESCALERA PROFESIONAL.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Ref. **NF 93**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
409524	02375263	3	0,66	2,66
409540	02375264	4	0,89	2,89
409573	02375265	5	1,12	3,12
409581	02375266	6	1,36	3,36



- Articulaciones muy gruesas, con nervaduras, ultrarresistentes.
- Reposa pies de aluminio inyectado moldeado, resistente a los esfuerzos intensivos.
- El enlace peldaños / montantes engastado es muy fiable y resistente.

KOLOS

LA ESCALERA ULTRACÓMODA.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio pintado** | Carga máxima **150 kg** Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
11124	02375813	3	0,66	2,66
389411	02375814	4	0,89	2,89
377861	02375815	5	1,12	3,12
531830	02375816	6	1,36	3,36
526855	02375817	7	1,59	3,59
24473	02375818	8	1,82	3,82



- **Peldaños engastados antideslizantes de 110 mm de ancho.**
- Pasamanos en opción.

MODUL ALUMINIO

EL CONFORT A LA MEDIDA.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 14183** Decreto **96 333**



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de la plataforma (m)	Altura de accesso máx (m)
472357	02379831	1	0,23	2,23
422048	02379832	2	0,39	2,39
351429	02379833	3	0,59	2,59
580456	02379834	4	0,79	2,79
441741	02379835	5	0,99	2,99
405630	02379813 (Kit de rueda)	-	-	-
56100-2	02379814 (Barandilla)	-	-	-



DOBLE AISLANTE

LA ULTRAEFICAZ Y AISLANTE.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Mix aluminio/fibra de vidrio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333** | Prueba eléctrica conform **EN 50528***

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura de accesso máx (m)
253450	04255004	2x4	1,92
253468	04255006	2x6	2,38
253476	04255008	2x8	2,84
404986	04255010	2x10	3,31
405056	04255012	2x12	3,78



* La norma EN 50528 determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1500 voltios. La prueba de ruptura es de 10000 voltios.

FLEX'UP +

ESCALERA TELESCÓPICA COMPACTA CON PATAS AJUSTABLES.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano/ Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** Norma **EN 131-4** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
555839	00094156	4x4	**3,98**	**4,85**



- Escalera polivalente
- Fácil de transportar y almacenar
- Esta escalera puede utilizarse en posición vertical simple o como escalera doble
- Su peldaño desplazado hace que sea fácil y cómoda de usar
- Tramos deslizantes telescópicos
- Pies ajustables para su uso en escaleras de caracol
- Los pies se pueden ajustar 24 cm







MULTISCOPIC

LA ESCALERA DE DOBLE FUNCIÓN TELESCÓPICA.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano/Desnivelado Aluminio** | Carga máxima **150kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-4** Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
343012	00094319	4x4	**3,73**	**4,63**
621216	00094320	4x5	**4,74**	**5,64**

- Trabajar en terreno llano o en escaleras
- Superficie deslizante fácil de manejar con un sistema de bloqueo sencillo y fiable



ARTIPLI

LA ESCALERA ARTICULADA DE LOS PROFESIONALES.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Mix Aluminio/ Acero** | Carga máxima **150kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-4** Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
350769	00094514	4x3	**3,30**	**4,20**

- Fácil de desplegar/plegar gracias a las posiciones preprogramadas
- Fácil de guardar y transportar: plegable y compacta
- Incluye chapa para utilizar como plataforma



ARTUB PRO

MULTIPOSICIÓN TELESCÓPICA.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano/Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** Norma **EN 131-4** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
274471	00094816	4x4	**3,50**	**4,40**

- Seguro: articulaciones con bloqueo y desbloqueo automáticos
- Estable: bases estabilizadoras con patas antideslizantes
- Fácil de almacenar y transportar: plegable y compacto
- Telescópica: altura ajustable



● Referencias disponibles en stock

STARLINE TRANSFORMABLE 2 Y 3 TRAMOS

JUGAR LA CARTA DE LA POLIVALENCIA.

Frecuencia de uso **Moderado** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
129532	00142708	2x8	**3,41**	**4,31**
129560	00142711	2x11	**5,09**	**5,99**

- Una gama ligera, práctica y polivalente
- Articulación de acero







LA MÁS POLIVALENTE.

Frecuencia de uso **Moderado** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio**
Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131**
Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
129588	00143708	3x8	**4,81**	**5,71**
129616	00143709	3x9	**5,65**	**6,55**
129644	00143711	3x11	**6,49**	**7,39**

- Ligera, fiable y práctica para una instalación e intervenciones rápidas
- Articulación de acero







PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 Y 3 TRAMOS

LA ÉLITE DE LA ESCALERA TRANSFORMABLE.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano/Desnivelado** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg**
Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
781583	02442608	2x8	**4,04**	**4,94**
781591	02442609	2x9	**4,60**	**5,50**
781609	02442610	2x10	**4,88**	**5,78**

- Cincha extraíble para dejar el paso libre






LA IMPRESCINDIBLE DE LA POLIVALENCIA.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano/Desnivelado** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg**
Garantía **5 años** | Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
781641	02443607	3x7	**4,89**	**5,80**
781658	02443608	3x8	**5,17**	**6,08**
781666	02443609	3x9	**6,01**	**6,92**
781674	02443610	3x10	**6,85**	**7,76**
781682	02443612	3x12	**4,04**	**8,59**

- El tramo aéreo se mantiene en el tramo intermedio mediante 2 rieles superiores y 2 ganchos inferiores que incluyen un bloqueo de seguridad
- Cincha extraíble para dejar el paso libre
- Ganchos de bloqueo del tramo deslizante






X-TENSO 2

ESCALERA TELESCÓPICA COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **2 años** | Norma **EN 131-6** Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
● **474221**	00094829	10	**2,91**	**3,80**
475764	00094832	11	**3,20**	**4,10**
272856	00094838	13	**3,84**	**4,70**
● **475756**	00094844	15	**4,43**	**5,30**

- Estabilizadores telescópicos con liberación automática cuando se extiende el último peldaño
- Sistema de ralentización al desbloquear



PLATINIUM 1 TRAMO SIMPLE

INDISPENSABLE PARA LA OBRA MENOR.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Norma **EN 131** Decreto **96 333**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (ajuste máximo) (m)	Altura de accesso máx (m)
● **781716**	02410208	8	**2,41**	**3,31**
● **781724**	02410210	10	**2,97**	**3,87**
● **781732**	02410212	12	**3,56**	**4,46**
● **781740**	02410214	14	**4,12**	**5,02**
781757	02410216	16	**4,68**	**5,58**
530352	02410217	17	**4,96**	**5,86**
530636	02410220	20	**5,80**	**6,70**
393429	02410224	24	**6,92**	**7,82**

- Fiable, duradera y fácil de manejar



Tacos dentados antideslizantes (modelos -3,00 m)



Agregado de estabilizadores con tacos reforzados (modelos +3,00 m)



NEOLIUM EVO

PARA SER ÁGIL EN SUS OBRAS, INCLUSO SI TRABAJA EN SOLITARIO.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** Garantía **5 años** | Norma **EN 1004-1** | Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plata-formas	Altura de piso (m)	Altura de trabajo máx (m)
121986	02976220	1	**2,20**	**4,20**
● **122000**	02976420	1	**4,20**	**6,20**

Posibilidad de alcanzar una mayor altura de trabajo; por favor, consulte a su representante de ventas.

- Estabilizadores telescópicos con liberación automática cuando se extiende el último peldaño
- Sistema de ralentización al desbloquear





Dimensiones de la plataforma (exterior) **1,20 x 0,65 m**





ESCALERA PARA EXCAVACIONES

LA ESCALERA DE NUEVA GENERACIÓN PARA ACCEDER HASTA 4,73 M.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años**

CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura máx. de bajada / subida (m)
405658	02451306	6+4	**1,95**
405672	02451308	8+7	**2,88**
405742	02451312	12+12	**4,73**

- Seguridad: un paso a nivel de la plataforma para facilitar el acceso (2 pasamanos para garantizar la total seguridad al subir y bajar)
- Carácter práctico: una plataforma plegable para minimizar el espacio de almacenamiento y facilitar el transporte (2 ruedas para simplificar el movimiento del producto)
- Modularidad: modelos telescópicos para adaptarse a todos los emplazamientos (cimientos, excavaciones de obra, etc.)



● Referencias disponibles en stock

X'TOWER

PARA SUS TRABAJOS X'TREMOS.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **2 años** | Norma **EN 1004-1** | Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
358119	22405520	1	**2,06**	**4,06**
● **609172**	22405530	1	**2,81**	**4,81**

- **Andamio telescópico y plegable**
- Montaje y desmontaje fácil y seguro por una sola persona
- Altura regulable cada 25 cm




Dimensiones de la plataforma (exterior) **1,65 m x 0,62 m**




Z'TOWER

RESPONDE A TODAS SUS EXIGENCIAS.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **2 años** | Norma **EN 1004-1** Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
● **8072**	22407420	1	**1,80**	**3,80**

- **Andamio telescópico y plegable**
- Montaje y desmontaje fácil y seguro por una sola persona
- Excelente compacidad: se puede transportar en una furgoneta pequeña




Dimensiones de la plataforma (exterior) **1,34 x 0,60 m**




NEOLIUM 200 LINE

LA EFICIENCIA DEL ALUMINIO SOLDADO.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano/Desnivelado** **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **5 años** Norma **EN 1004-1** | Decreto **2004-924**

CÓDIGO	Ref.	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
● **555904**	02921802	1	**2**	**4**
555896	02921804	2	**4**	**6**
● **527515**	02921806	3	**6**	**8**
527523	02921808	4	**8**	**10**
● **527531**	02921810	5	**10**	**12**

- Diferencia de nivel integrado
- Montantes de aluminio de Ø 50 mm soldados

Dimensiones de la plataforma (exterior) **2,08 x 0,66 m**



SPEEDY 4 +

EL ANDAMIO DE ALUMINIO PRÁCTICO Y ECONÓMICO.

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **200 kg/m²** | Garantía **5 años** Norma **EN 1004-1**

Designación	N. de plataformas	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
Pack 1	1	**0,60**	**2,60**
Pack 1+2	1	**1,60**	**3,60**
Pack 1+2+3	1	**3,35**	**5,35**
Pack 1+2+3+4	2	**5,10**	**7,10**

CÓDIGO	Ref.	Designación
● **331397**	02408921	Pack 1
● **331405**	02408922	Pack 2
● **331413**	02408923	Pack 3
● **331421**	02408924	Pack 4

- El SPEEDY tiene una base plegable para una instalación rápida y un fácil almacenamiento
- Ruedas de Ø 125 mm con frenos
- Ganchos de plataforma ergonómicos

Dimensiones de la plataforma (exterior) **1,60 x 0,60 m**



PLATAFORMAS Y ESCALERAS

ESCALERA PARA ESTANTERÍAS

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TRABAJAR EN ALMACENES.

Frecuencia de uso **Intensivo** | Uso **Suelo plano** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años** | Decreto **2004-924**

- Tiene 3 ruedas de desplazamiento (en opción para los modelos 5 y 6 peldaños)
- Cada estabilizador puede plegarse de manera independiente para acercarse a la estantería
- Plataforma antideslizante 600 x 480 mm con rodapié integrado (altura : 150 mm)



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura máxima de la plataforma (m)	Altura de trabajo máx (m)
896092	02271105	5	1,10	3,10
896100	02271106	6	1,32	3,32
896118	02271107	7	1,54	3,54
896126	02271108	8	1,75	3,75
896134	02271109	9	1,97	3,97
896142	02271110	10	2,18	4,18
896159	02271111	11	2,40	4,40
896167	02271112	12	2,62	4,62
896175	02271113	13	2,83	4,83
896183	0227114	14	3,05	5,05
896191	02271115	15	3,26	5,26

ESCALERA DE ACCESO A CAMIONES

LA SOLUCIÓN TODOTERRENO PARA LOS CAMIONES

Frecuencia de uso **ULTRA INTENSIVO** | Uso **Suelo plano / Ganancia de elevación** | **Aluminio** | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años**



CÓDIGO	Ref.	N. de peldaños	Altura del producto desplegado (m)
405560	02456005	5	2,29
405616	02456050 kit barandilla	-	-

- Para acceder a las plataformas de los camiones de 1,25 a 1,49 m de altura
- Fijación a la caja del camión mediante imanes de 85 kg
- Pies articulados ajustables cada 20 mm sobre 230 mm

GUÍA DE SELECCIÓN SOLUCIONES MODULARES

	ESCALERAS	ESCALERAS CON PLATAFORMA	PLATAFORMAS MÓVILES	PLATAFORMAS TRUCK'ACCESS	PASARELAS FIJAS	PASARELAS MÓVILES
Estándar	EN ISO 14122 / EN 1090	EN ISO 14122 / EN 1090	EN ISO 14122	EN ISO 14122	EN ISO 14122 / EN 1090	EN ISO 14122
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Altura máxima de piso	3900 mm / 4750 mm	3900 mm / 4750 mm	4300 mm / 5240 mm	1400 mm	2300 mm / 2790 mm	2300 mm / 2790 mm
Inclinación	45° / 60°	45° / 60°	45° / 60°	45°	45° / 60°	45° / 60°
Ancho del peldaño	600 / 800 / 1000 mm	600 / 800 / 1000 mm	600 / 800 / 1000 mm	800 mm	600 / 800 / 1000 mm	600 / 800 / 1000 mm
Doble pasamanos	opcional	opcional	✓	✓	opcional	✓

Consulte a su representante de ventas para cualquier solución personalizada.

ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n - 03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
E-mail: comercial.levante@prolians.es

BILBAO
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel.: 944 71 12 11 - Fax: 94 471 13 28
E-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
E-mail: comercial.levante@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
E-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
E-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
E-mail: sindustriales.girona@prolians.es

LLEIDA
Pol. Industrial El Segre - Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147 - 25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
E-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
E-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
E-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
E-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
E-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)
Pol. Industrial Les Fonts - Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
E-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
E-mail: zaragoza@prolians.es

● Referencias disponibles en stock

TUBESCA-COMABI

DISTRIBUIDO POR PROLIANS METALCO