

SELECCIÓN ELECTROPORTÁTIL Y MEDICIÓN





ATORNILLADOR 3,6V BOSCH GO

TENSIÓN	3,6V
AMPERAJE	1,5 Ah
Nº BATERÍAS	1
PERCUSIÓN	No
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	5 Nm
PORTAPUNTAS	HEX 1/4
Ø MÁX. ATORNILLADO	5 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	No
Ø PERFORACIÓN MADERA	No
PESO	0,28 kg





Cód.: 907212



ATORNILLADOR 12V GSR 12V-15

TENSIÓN	12V
AMPERAJE	2,0 Ah - 4,0 Ah
N° BATERÍAS	1+1
PERCUSIÓN	No
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	30 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	7 mm
Ø MÁX. ATORNILLADO	7 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	19 mm
PESO	0,95 kg



Cód.: 840363



TALADRO ATORNILLADOR 20V KUA71

TENSIÓN	20V
AMPERAJE	4,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	No
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	60 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	1,6 kg





Cód.: 511881



TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-28

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	3,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	No
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	63 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø MÁX. ATORNILLADO	8 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	38 mm
PESO	1,1 kg





Cód.: 967901

| 2 prolians.es

Tnakita

LLAVE IMPACTO 18V DTW300RTJ

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	330 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M10 - M20
PESO	1,8 kg con batería





Cód.: 967729

DEWALT

LLAVE IMPACTO 18V DCF900P2T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	2
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	1.356 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M30
PESO	2,9 kg







Cód.: 485110



LLAVE IMPACTO 18V GDS 18V-1000 C

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,5 Ah PROCORE
Nº BATERÍAS	2
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	1.000 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M24
PESO	2,9 kg









Cód.: 511550

Takita

LLAVE IMPACTO 40V XGT TW001GM201

TENSIÓN	40V
AMPERAJE	4,0 Ah XGT
Nº BATERÍAS	2
CUADRADILLO	3/4"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	1800 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M12 - M36
PESO	4,2 kg







DEWALT

LLAVE TRINQUETE 18V DCF512D1

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	2,0 Ah
Nº BATERÍAS	1
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	95 Nm
PESO	1,1 kg





ENTREGADO EN BOLSA BLANDA

Cód.: 485292



TALADROS PERCUTORES BATERÍA



ATORNILLADOR PERCUTOR 12V GSB 12V-15

TENSIÓN	12V
AMPERAJE	2,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	30 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	10 mm
Ø MÁX. ATORNILLADO	7 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	19 mm
PESO	1 kg con batería



Cód.: 967869



TALADRO PERCUTOR 18V DV18DAWCZ

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	2,0 Ah
N° BATERÍAS	3
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	50 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	36 mm
PESO	1,7 kg





DEWALT

TALADRO PERCUTOR 18V DCD709D2T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	2,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	65 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	1,6 kg





Cód.: 288800



TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-21

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	2,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	55 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	35 mm
PESO	1,2 kg





Cód.: 511568



TALADRO PERCUTOR 20V KUC31.2

TENSIÓN	20V
AMPERAJE	4,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	70 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	2 kg





Cód.: 325183



TALADRO PERCUTOR 18V DHP453RFE

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	3,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	42 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	36 mm
PESO	1,8 kg





Tnakita

TALADRO PERCUTOR 18V DHP482RME

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	4,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	62 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	10 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	38 mm
PESO	1,8 kg





Cód.: 836015



TALADRO PERCUTOR 18V DCD709M2T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	4,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	65 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	1,8 kg



Cód.: 307116



TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-55

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	4,0 Ah PROCORE
N° BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	55 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	35 mm
PESO	1,1 kg



Cód.: 967877

NOVEDAD



TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18 V-90 C

TALABITO I ENGOTOR 107 05	D 10 V 30 0
TENSIÓN	18V
AMPERAJE	4,0 Ah PROCORE
Nº BATERÍAS	3
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	64 Nm
CONECTABLE	Sí
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	68 mm
PESO	1,2 kg







Cód.: 328644

| 6 prolians.es



TALADRO PERCUTOR 18V XRP DCD996P2

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	95 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	15 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	16 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	55 mm
PESO	2,1 kg





Cód.: 785550



TALADRO PERCUTOR 18V DCD805H2T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah POWERSTACK
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	90 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	55 mm
PESO	1,34 kg









BOSCH

TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-150 C

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	8,0 Ah PROCORE
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	150 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	16 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	20 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	150 mm
PESO	3,01 kg



Cód.: 511683



Tnakita

TALADRO PERCUTOR 40V XGT HP001GM201

TENSIÓN	40V
AMPERAJE	4,0 Ah XGT
Nº BATERÍAS	2
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	140 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	20 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	20 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	50 mm
PESO	3,0 kg



Cód.: 511931



| 8 prolians.es

MARTILLOS COMBINADOS BATERÍA



MARTILLO PERFORADOR 18V KUC60.2

TENSIÓN	20V
AMPERAJE	4,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,0 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	No
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	22 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	28 mm
PESO	2,1 kg







MARTILLO PERFORADOR 18V DCH273P2T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,1 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	No
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	24 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	26 mm
PESO	3,1 kg



Cód.: 511766



MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-26F

MARTILLO PERFORADOR 104 GBH 104-20F	
TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	2
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,6 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	Sí
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	26 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	30 mm
PESO	3,5 kg





T STAK

Cód.: 512186



MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-34 CF

TENSIÓN	18V
TENSION	
AMPERAJE	5,5 Ah PROCORE
N° BATERÍAS	2
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	5,8 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	Sí
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	32 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	4,9 kg









BLUETOOTH ENTREGADO EN MALETÍN





AMOLADORA 20V 115MM KUH02.2

TENSIÓN	20V
AMPERAJE	4,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
DIÁMETRO DISCO	115 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,4 kg



Cód.: 325191

NOVEDAD



AMOLADORA 18V 125MM DCG405P2

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	2
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO PESO	1,75 kg





Cód.: 292545



AMOLADORA 18V 125MM GWS 18V-10

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,2 kg





Cód.: 968008

DEWALT

AMOLADORA 54V FLEXVOLT 125MM DCG418T2

TENSIÓN 54V AMPERAJE 6,0 Ah N° BATERÍAS 2 DIÁMETRO DISCO 125 mm VELOCIDAD EN VACÍO 9.000 rpm SIN ESCOBILLAS Sí
N° BATERÍAS 2 DIÁMETRO DISCO 125 mm VELOCIDAD EN VACÍO 9.000 rpm
DIÁMETRO DISCO 125 mm VELOCIDAD EN VACÍO 9.000 rpm
VELOCIDAD EN VACÍO 9.000 rpm
CIN ECCODII I AC
SIN ESCUBILLAS SI
FRENO Sí
EMBRAGUE Sí
HOMBRE MUERTO No
ELECTRÓNICA Sí
PESO 2,2 kg







MINI AMOLADORAS BATERÍA

BOSCH

AMOLADORA 18V 125MM GWS 18V-15 C

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,5 Ah PROCORE
N° BATERÍAS	2
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	3.400 - 9.800 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,3 kg









Cód.: 511691

makita

AMOLADORA 40V XGT 125MM GA005GM201

TENSIÓN	40V
AMPERAJE	4,0 Ah XGT
N° BATERÍAS	2
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
PESO	3,6 kg







Cód.: 511949

NOVEDAD




AMOLADORA 18V PROTAGO 125MM CCG 18-125-10 PD-SEC

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	8,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	2.500 - 8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	Sí. En cuerpo y empuñadora
ELECTRÓNICA	Sí
PESO	2,3 kg







1. TALADRO PERCUTOR SOLO 18V DHP486Z

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	130 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	16 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	50 mm
PESO	2,7 kg



Cód.: 119552





40V

16

7

14

2. TALADRO PERCUTOR SOLO 40V XGT HP001GZ

TENSIÓN	40V
N° BATERÍAS	0
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	140 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	20 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	20 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	76 mm
PESO	1,7 kg



ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 113044

3. MARTILLO PERFORADOR SOLO SDS+ 18V DHR202ZJ

18V
0
SDS Plus
3: perfora, perfora con percusión y cincela
No
2 J
No
20 mm
13 mm
26 mm
3,2 kg



ENTREGADO CON MAKPAC

Cód.: 323840

4. MARTILLO PERFORADOR SOLO SDS+ 18V DHR242Z

	=
TENSIÓN	18V
N° BATERÍAS	0
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	No
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	24 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	27 mm
PESO PESO	3,8 kg



ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 511956

5. AMOLADORA SOLO 18V 125MM DGA504ZJ

NOVEDAD

40V/Hains

NOVEDAD

	- 1-1 1-0111
TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	2,5 kg

15



Cód.: 323857





6. AMOLADORA SOLO 40V XGT 125MM GA005GZ

TENSIÓN	40V
Nº BATERÍAS	0
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	Sí
PESO	1,9 kg



ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 113058

13. PACK BATERÍAS + **CARGADOR**

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
CARGADOR	Sí



ENTREGADO EN BOLSA TIPO DEPORTIVA

Cód.: 328211

7. ATORNILLADOR IMPACTO **SOLO 18V DTD152ZJ**

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
INSERCIÓN	1/4" HEX
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	165 Nm
CAPACIDAD APRIETE	Madera 22-165 mm
PESO	1,5 kg



ENTREGADO CON MAKPAC

Cód.: 323865

14. PACK BATERÍA 40V XGT + CARGADOR

TENSIÓN	40V
AMPERAJE	4,0 Ah
Nº BATERÍAS	1
CARGADOR	Sí



ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 171592

8. LLAVE IMPACTO SOLO 18V DTW700Z

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	700 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M24
PESO	2,7 kg



EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 511964

15. BATERÍA 18V BL1850B

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5.0 Ah

Cód.: 968644

9. LLAVE IMPACTO SOLO

40V XGT TW001GZ	
TENSIÓN	40V
Nº BATERÍAS	0
CUADRADILLO	3/4"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	1800 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M36
PESO	3,3 kg



Cód.: 528406

16. CARGADOR 18V DC18RC

TENSIÓN	18V
TIEMPO CAPGA	45'

Cód.: 968651

10. SIERRA CALAR SOLO 18V DJV180Z

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CARRERA	26 mm
CORTE MADERA	135 mm
CORTE ALUMINIO	20 mm
CORTE ACERO	10 mm
SISTEMA CAMBIO HOJA	SDS
PESO	2,7 kg

CAJA **ENTREGADO**



Cód.: 511972

11. SOPLADOR SOLO **18V DUB185Z**

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
VELOCIDADES	3
VOLUMEN AIRE	3,2 m3 / min.
VELOCIDAD AIRE	98 m / seg.
PESO	2.1 kg



Cód.: 323873

12. PISTOLA SILICONA SOLO 18V DCG180Z

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CAPACIDAD	300 ml
VELOCIDAD ALIMENTACIÓN	0 - 28 mm / seg.
PESO	3 kg



1. TALADRO ATORNILLADOR SOLO 18V GSR 18V-21

TENSIÓN	18V
N° BATERÍAS	0
PERCUSIÓN	No
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	55 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø MÁX. ATORNILLADO	10 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	35 mm
PESO	1,2 kg



14

15

2. TALADRO PERCUTOR SOLO 18V GSB 18V-21

TENSIÓN	18V
N° BATERÍAS	0
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	55 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	35 mm
PESO	1,68 kg



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 967893

3. TALADRO PERCUTOR SOLO **18V GSB 18V-110**

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
PAR MÁXIMO	110 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	16 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	82 mm
PESO	1,68 kg



| 14



BLUETOOTH ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 837880

4. MARTILLO SDS+ SOLO 18V GBH 18V-22

TENSIÓN 18V N° BATERÍAS 0 PORTABROCAS SDS Plus MODOS 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela
PORTABROCAS SDS Plus MODOS 3 modos, perfora, perfora
MODOS 3 modos, perfora, perfora
MOTOR SIN ESCOBILLAS Sí
ENERGÍA DE IMPACTO 1,9 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN Sí
EMBRAGUE Sí
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN 22 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO 13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA 20 mm
PESO 2,3 kg



NOVEDAD

ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 328665

5. AMOLADORA SOLO 18V 115MM GWS 18V-7

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
DIÁMETRO DISCO	115 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	1,6 kg



NOVEDAD

16

13

Cód.: 967919

prolians.es



6. AMOLADORA SOLO 18V 125MM GWS 18V-10

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	2,2 kg



NTREGADO

Cód.: 967927

Cód.: 328693

7. AMOLADORA SOLO 18V 125MM GWS 18V-10 P

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	Sí
ELECTRÓNICA	No
PESO	1,9 kg



NTREGADO

Cód.: 328679

8. LLAVE IMPACTO SOLO 18V GDS 18V-330 HC

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	330 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M8 - M18
CONECTABLE	Sí
PESO	1,2 kg



EN L-BOXX

9. LLAVE IMPACTO SOLO 18V GDS 18V-1000 C TENSIÓN 18V

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	1000 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M14 - M24
PESO	2,9 kg





BLUETOOTH ENTREGADO

Cód.: 511709

11. SIERRA CALAR SOLO 18V GST 18V-LI B

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CARRERA	23 mm
CORTE MADERA	120 mm
CORTE ALUMINIO	20 mm
CORTE ACERO	8 mm
SISTEMA CAMBIO HOJA	SDS
PESO	2,4 kg



ENTREGADO EN L-BOXX

12. SIERRA SABLE SOLO 18V GSA 18V-LI

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PROFUNDIDAD CORTE	250 mm
PESO	2,9 kg



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 402263

Cód.: 967976

13. PACK BATERÍAS 18V

0

300 lúmenes

CAJA

ENTREGADO

Nº BATERÍAS

FLUJO LUMINOSO

IOI I AOIL D	AI I KIAO IO I
TENSIÓN	18V
AMPERAJE	4,0 Ah
Nº BATERÍAS	2
CARGADOR	Sí

14. BATERÍA 18V GBA 18

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah

Cód.: 967950

15/16. BATERÍA 18V PROCORE18V

Cód.: 967935

TENSIÓN	18V
AMPERAJE (15)	4,0 Ah
AMPERAJE (16)	5,5 Ah

17. CARGADOR GAL 18V-40

TENSIÓN	14,4V - 18V
TIEMPO CARGA	48'

Cód.: 837922 Cód.: 332007 Cód.: 967968 (15) Cód.: 340893 (16)

1. TALADRO PERCUTOR SOLO 18V DCD805NT

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	90 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	55 mm
PESO	1,34 kg



ENTREGADO EN T STAK

Cód.: 511774

2. MARTILLO SDS PLUS SOLO 18V DCH172N

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	2 modos, perfora y perfora con percusión
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	1,4 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	Sí
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	16 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	16 mm
PESO	2,4 kg



ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 292559

3. AMOLADORA 18V SOLO 125MM DCG405NT

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	1,75 kg



Cód.: 967430

4. LLAVE IMPACTO SOLO 18V DCF921N

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	403 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M20
PESO	1,1 kg con batería



Cód.: 324434

5. LLAVE IMPACTO SOLO 18V DCF961NT

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	1.632 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M30
PESO	3,4 kg



Cód.: 292580

10. BATERÍA 18V DCB184

TENSIÓN 18V **AMPERAJE**





6 NOVEDAD

6. SIERRA SABLE SOLO 18V DCS369NT

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PROFUNDIDAD CORTE	90 mm
PESO	0,5 kg



ENTREGADO EN T STAK

Cód.: 835702

7. SIERRA CALAR SOLO 18V DCS334NT

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CARRERA	26 mm
CORTE MADERA	135 mm
CORTE ALUMINIO	25 mm
CORTE ACERO	10 mm
SISTEMA CAMBIO HOJA	Automático sin herramientas
PESO	2,1 kg



ENTREGADO EN T STAK

Cód.: 940486

8. PISTOLA ENGRASADORA SOLO 18V DCGG571NK

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PRESIÓN SALIDA	690 bares
FLUJO	147 g/min.
CAPACIDAD A GRANEL	453 g
CAPACIDAD CARTUCHO	400 g
LONGITUD MANGUERA	1 m
PESO	3,6 kg



ENTREGADO EN CAJA DE CARTÓN

Cód.: 493296

9. REMACHADORA SOLO 18V DCF403NT

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
FUERZA TRACCIÓN	10.000 N
CAPACIDAD REMACHE	2,4 mm a 4,8 mm
BOQUILLAS INCLUIDAS	2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm
PESO	1,6 kg



Cód.: 292594

11. CARGADOR **MULTIVOLTAJE DCB1104**

TENSIÓN BATERÍAS 12V - 14,4V - 18V **PESO** 0,6 kg









Cód.: 967331

Cód.: 967323

KIT 18V XR DCK2062L2T

18V
3,0 Ah
2
Sí
Sí
65 Nm
13 mm
13 mm
13 mm
40 mm
1,7 kg
1/4" HEX
Sí
190 Nm
0,96 kg



KIT 18V XR DCK2080P2T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	3

TALADRO PERCUTOR DCD796

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	70 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	1,72 kg

AMOLADORA DCG405

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	1,75 kg





Cód.: 511790





Cód.: 511782

KIT 18V XR CPROF788

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	3

TALADRO PERCUTOR DCD805

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	90 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	55 mm
PESO	1,34 kg

MARTILLO DCH273NT

PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,1 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	No
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	24 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	26 mm
PESO	3,1 kg

KIT 18V XR CPROF789

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	3

TALADRO PERCUTOR DCD805

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	90 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	55 mm
PESO	1,34 kg

LLAVE DE IMPACTO DCF891NT

CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	812 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M24
PESO	1,67 kg











KIT 18V XR DCK422P3T

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	3

TALADRO PERCUTOR DCD796

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	70 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm

LLAVE DE IMPACTO DCF887

PORTAPUNTAS	1/4"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	205 Nm
PESO	0,94 kg

AMOLADORA DCG405

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	1,75 kg

MARTILLO DCH273NT

MARTILLO DCH2/3N1	
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,1 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	No
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	24 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	26 mm
PESO	3,1 kg

Cód.: 511808

KIT 18V XR CPROF790

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	3

LLAVE DE IMPACTO DCF921

CUADRADILLO	1/2"
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	406 Nm
CAPACIDAD APRIETE	M20
PESO	2,6 kg

AMOLADORA DCG405NT

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	1,75 kg



| 20 prolians.es





Cód.: 967372

SUPERKIT 54V FLEXVOLT CPROF720

TENSIÓN	54V
AMPERAJE	2 x 9,0 Ah - 1 x 5,0 Ah
Nº BATERÍAS	3

AMOLADORA DCG418

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	Sí
PESO	2,2 kg

TALADRO PERCUTOR DCD996

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	95 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	15 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	16 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	55 mm
PESO	2,1 kg

MARTILLO DCH333

PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	3,5 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	Sí
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	30 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	30 mm
PESO	3,7 kg



















KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS + MARTILLO GBH

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	2 x 4,0 Ah + 1 x 5,0 Ah
Nº BATERÍAS	3

KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	3

Cód.: 511717

TALADRO PERCUTOR GSB 18V-55

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	55 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	35 mm
PESO	1,10 kg

AMOLADORA GWS 18V-10

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	2,2 kg



TALADRO PERCUTOR GSB 18V-45

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	45 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	10 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	35 mm
PESO	1,0 kg

AMOLADORA GWS 18V-10

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	2,2 kg

MARTILLO SDS+ GBH 18V-22

PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	1,9 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	Sí
EMBRAGUE	Sí
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	22 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	20 mm
PESO	2,3 kg

| 22 prolians.es







KIT 18V DLX3093TJ

Cód.: 967687

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
N° BATERÍAS	3

AMOLADORA DGA513

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	3.000 / 8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	Sí
PESO	3 ka

TALADRO PERCUTOR DHP484

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	54 Nm
PAR MAXIMU	34 NIII
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
***************************************	13 111111
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	38 mm
W PERFORACION MADERA	36 11111
PESO	1,8 kg
I LJO	1,0 kg

MARTILLO DHR202

MARTILLO DIRZUZ	
TENSIÓN	18V
PORTABROCAS	SDS Plus
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
MOTOR SIN ESCOBILLAS	No
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	No
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	20 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	26 mm
PESO	3,2 kg

Cód.: 323915

KIT 18V DLX2413TJ

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	5,0 Ah
Nº BATERÍAS	2

TALADRO PERCUTOR DHP486

PERCUSIÓN	Sí
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
PAR MÁXIMO	130 Nm
CAPACIDAD PORTABROCA	13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	16 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	50 mm
PESO	2,7 kg

AMOLADORA DGA504

DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	8.500 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
ELECTRÓNICA	No
PESO	2,5 kg





BOSCH

TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE

POTENCIA	600W
PORTABROCAS	Automático
VELOCIDAD VARIABLE	Sí
EMBRAGUE	No
CAPACIDAD PORTABROCA	1,5 a 13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	15 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	25 mm
PESO	1,8 kg



Cód.: 640664

Makita

TALADRO PERCUTOR HP1631K

POTENCIA	710W
PORTABROCAS	Automático
VELOCIDAD VARIABLE	Sí
EMBRAGUE	Sí
CAPACIDAD PORTABROCA	1,5 a 13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	10 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	16 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	30 mm
PESO	2,0 kg



Cód.: 323881



TALADRO PERCUTOR GSB 20-2

POTENCIA	850W
PORTABROCAS	Automático
VELOCIDAD VARIABLE	Sí
EMBRAGUE	Sí
CAPACIDAD PORTABROCA	1,5 - 13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	18 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	20 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	2,6 kg



Cód.: 904664



TALADRO PERCUTOR GSB 24-2

POTENCIA	1.100W
PORTABROCAS	Automático
VELOCIDAD VARIABLE	Sí
EMBRAGUE	Sí
CAPACIDAD PORTABROCA	1,5 - 13 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	16 mm
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	22 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA	24 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	40 mm
PESO	2,9 kg



Cód.: 818054



PORTABROCAS RÁPIDO 1,5-13MM

CAPACIDAD	13 mm
INSERCIÓN	1/2" - 20 UNF



Cód.: 308429

| 24 prolians.es



MARTILLO COMBINADO SDS+ KUX12P

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	850W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	No
ENERGÍA DE IMPACTO	3 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	30 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	26 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
PESO	2,75 kg



Cód.: 325241

makita

MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2230

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	710W
MODOS	2: perfora y perfora con percusión
EMBRAGUE	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,7 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	22 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	32 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	54 mm
PESO	2,4 kg



Cód.: 813410



MARTILLO COMBINADO SDS+ DH26PC2

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	830W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	No
ENERGÍA DE IMPACTO	2,9 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	26 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	32 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	50 mm
PESO	2,8 kg



Cód.: 837914



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-26

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	830W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	2,7 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	4 - 26 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	30 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	68 mm
PESO	2,7 kg



Cód.: 765941



ADAPTADOR SDS+ CON PORTABROCAS LLAVE

CAPACIDAD	13 mm
INSERCIÓN	SDS Plus





PORTABROCAS RÁPIDO 1,5-13 + ADAPTADOR SDS+

CAPACIDAD	13 mm
INSERCIÓN	SDS Plus



ADAPTADOR SDS+ PARA PORTABROCAS 1/2"

ACOPLE	1/2" - 20UNF
INSERCIÓN	SDS Plus



Cód.: 756890

Cód.: 957902



MARTILLO COMBINADO SDS+ D25134K

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	800W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	No
ENERGÍA DE IMPACTO	2,8 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	26 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	30 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	65 mm
PESO	3,0 kg





TAOLIANS

Cód.: 735621



INCLUYE: Portabrocas intercambiable.



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-28 F

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	880W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	3,2 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	28 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	30 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	68 mm
PESO	3,1 kg



Cód.: 765933



 ${\bf INCLUYE: Portabrocas\ intercambiable.}$

Kress 🖫

MARTILLO COMBINADO SDS+ KUX15P

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	1.100W
MODOS	2: perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ANTIVIBRACIÓN	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	5 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	28 mm
PESO	4,5 kg





Tnakita

MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2810

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	800W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ANTIVIBRACIÓN	No
ENERGÍA DE IMPACTO	2,7 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	28 mm
Ø PERFORACIÓN MADERA	32 mm
Ø PERFORACIÓN ACERO	13 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	80 mm
PESO	3,4 kg



Cód.: 813428



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 3000

PORTABROCAS	SDS Plus
POTENCIA	800W
MODOS	3: perfora, perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	No
ANTIVIBRACIÓN	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	3,1 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	28 mm
PESO	3,6 kg



Cód.: 707562



INCLUYE: Portabrocas intercambiable.



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX D25481K

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.050W
MODOS	2: perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	No
ANTIVIBRACIÓN	No
ENERGÍA DE IMPACTO	6,1 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	40 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	100 mm
PESO	5,9 kg



Cód.: 306167

Tnakita

MARTILLO PERFORADOR SDS MAX HR4003C

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.100W
MODOS	2: perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ANTIVIBRACIÓN	No
ENERGÍA DE IMPACTO	8,8 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	40 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	105 mm
PESO	6,2 kg





MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 5-40 DCE

PORTABROCAS	SDS Max
FURTADRUCAS	2D2 Mgx
POTENCIA	1.150W
MODOS	2: perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ANTIVIBRACIÓN	Sí
ENERGÍA DE IMPACTO	8,8 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	40 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	90 mm
PESO	6,3 kg



Cód.: 617134



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 8-45DV

SDS Max
1.500W
2: perfora con percusión y cincela
Sí
Sí
12,5 J
45 mm
125 mm
8,9 kg



Cód.: 681783



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 12-52 D

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.700W
MODOS	2: perfora con percusión y cincela
EMBRAGUE	Sí
ANTIVIBRACIÓN	No
ENERGÍA DE IMPACTO	19 J
Ø PERFORACIÓN HORMIGÓN	52 mm
Ø PERFORACIÓN MAMPOSTERÍA CON CORONA	150 mm
PESO	11,5 kg



ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 967984

MARTILLOS PICADORES

Tnakita

MARTILLO PICADOR SDS MAX HM0870C

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.100W
IMPACTOS	1.100 - 2.650 ipm
ENERGÍA DE IMPACTO	7,60 J
PESO	5,1 kg



Cód.: 967711

| 28 prolians.es



MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 5

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.100W
IMPACTOS	2.900 ipm
ENERGÍA DE IMPACTO	7,5 J
PESO	5,8 kg



Cód.: 967992

Tnakita

MARTILLO PICADOR SDS MAX HM1203C

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.510W
IMPACTOS	950 - 1.900 ipm
ENERGÍA DE IMPACTO	16,8 J
PESO	9,7 kg



Cód.: 813444



MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 11E

PORTABROCAS	SDS Max
POTENCIA	1.500W
IMPACTOS	800 - 1.890 ipm
ENERGÍA DE IMPACTO	16,8 J
PESO	10,1 kg



Cód.: 647958

MARTILLOS DEMOLEDORES

DEWALT

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX D25911K

PORTABROCAS	SDS MAX
POTENCIA	1.700W
IMPACTOS	810 - 1.620 ipm
ENERGÍA DE IMPACTO	27 J
SIN ESCOBILLAS	Sí
ANTIVIBRACIÓN	Sí
PESO	12,8 kg





MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-30

POTENCIA 1.750W IMPACTOS 1.300 ipm ENERGÍA DE IMPACTO 41 J PESO 16.5 kg	PORTABROCAS	Hexagonal 30 mm
ENERGÍA DE IMPACTO 41 J	POTENCIA	1.750W
	IMPACTOS	1.300 ipm
PESO 16.5 kg	ENERGÍA DE IMPACTO	41 J
1 = 1 7 7	PESO	16,5 kg



MEZCLADOR RUBIMIX-9 POWERMAX

POTENCIA	2.100W
VELOCIDADES	2
CAMBIO VARILLA SIN HERRAMIENTA	Sí
INSERCIÓN RÁPIDA	Sí
PAR TORQUE	44,7 Nm
PESO	6,7 kg







INCLUYE: Varilla de Ø140 mm.

DECAPADOR



PISTOLA AIRE CALIENTE D26411

POTENCIA	1.800W
RANGO TEMPERATURA	50 - 400 / 50 - 600 °C
FLUJOS AIRE	250 / 450 l/min
PESO	0,8 kg





Cód.: 646968

MINI AMOLADORAS



AMOLADORA 115MM GWS 700

POTENCIA	700W
DIÁMETRO DISCO	115 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,3 kg



Cód.: 785790



AMOLADORA 115MM DWE4056

POTENCIA	800W
DIÁMETRO DISCO	115 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.800 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	1,8 kg



Cód.: 746917

| 30 prolians.es

BOSCH

AMOLADORA 115MM GWS 880

POTENCIA	880W
DIÁMETRO DISCO	115 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	1,9 kg



Cód.: 805754

BOSCH

AMOLADORA 115MM GWS 9-115 P

POTENCIA	900W
DIÁMETRO DISCO	115 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.500 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	Sí
PESO	2,1 kg



Cód.: 831347

Tnakita

AMOLADORA 125MM GA5030R

POTENCIA	720W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	1,8 kg



Cód.: 967703



AMOLADORA 125MM KUS10P

	-
POTENCIA	900W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	1,5 kg



Cód.: 325209

DEWALT

AMOLADORA 125MM DWE4117

POTENCIA	950W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,2 kg



Tnakita

AMOLADORA 125MM GA5050R

POTENCIA	1.300W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	Sí
PESO	2,5 kg





AMOLADORA 125MM KUS20P

POTENCIA	1.400W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	9.500 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,0 kg



Cód.: 325217



AMOLADORA 125MM G13DC4

POTENCIA	1.400W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.500 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,3 kg



Cód.: 969436



AMOLADORA 125MM GWS 14-125

POTENCIA	1.400W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,2 kg





Cód.: 728568



AMOLADORA 125MM DWE4237

1.400W
125 mm
11.000 rpm
No
No
No
2,2 kg



Cód.: 604934

| 32 prolians.es

Tnakita

AMOLADORA 125MM 9565CR

POTENCIA	1.400W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.000 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,2 kg



Cód.: 323907

FEIN

AMOLADORA 125MM CG 15-125BLP

POTENCIA	1.500W
SIN ESCOBILLAS	Sí
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	3.500 - 9.000 rpm
REGULACIÓN VELOCIDAD	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	Sí
PESO	2,2 kg



Cód.: 89636



Motor blindado. Protección contra sobrecarga. Especial uso abrasivo cerámico.



AMOLADORA 125MM DWE4357

POTENCIA	1.700W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	2.200 - 10.500 rpm
REGULACIÓN VELOCIDAD	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,3 kg



Cód.: 967398



AMOLADORA 125MM GWS 17-125 PSB

POTENCIA	1.700W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	2.800 - 11.500 rpm
REGULACIÓN VELOCIDAD	Sí
FRENO	Sí
EMBRAGUE	Sí
HOMBRE MUERTO	Sí
PARO POR CAÍDA	Sí
PESO	2,4 kg



TRIPLE PROTECCIÓN TRABAJADOR

Cód.: 511733



AMOLADORA 125MM GA5092X01

POTENCIA	1.900W
DIÁMETRO DISCO	125 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	11.500 rpm
REGULACIÓN VELOCIDAD	No
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	2,6 kg





AMOLADORA 230MM KUS35P

POTENCIA	2.200W
DIÁMETRO DISCO	230 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.500 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	5,1 kg



Cód.: 325233

Tnakita

AMOLADORA 230MM GA9020R

POTENCIA	2.200W
DIÁMETRO DISCO	230 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.600 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	5,3 kg



Cód.: 836031



AMOLADORA 230MM GWS 22-230 J

POTENCIA	2.200W
DIÁMETRO DISCO	230 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.500 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	5,2 kg



Cód.: 328252



TUERCA SUJECIÓN RÁPIDA CLIC AMOLADORA

EJE	M14
SILIECIÓN	Ránida



TUERCA SUJECIÓN AMOLADORA

EJE	M14
SUJECIÓN	Con llave



Cód.: 56630



Cód.: 198002

DEWALT

AMOLADORA 230MM DWE494

	-
POTENCIA	2.200W
DIÁMETRO DISCO	230 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.500 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
PESO	5,2 kg



Cód.: 746925

| 34 prolians.es

HiKOKI

AMOLADORA 230MM G23SCY2

POTENCIA	2.400W
DIÁMETRO DISCO	230 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.600 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	No
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	Sí
PESO	5,2 kg



Cód.: 651794

BOSCH

AMOLADORA 230MM GWS 24-230 P

POTENCIA	2.400W
DIÁMETRO DISCO	230 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.600 rpm
FRENO	No
EMBRAGUE	No
HOMBRE MUERTO	Sí
PESO	5,2 kg



Cód.: 328260

AMOLADORAS RECTAS

DEWALT

AMOLADORA RECTA DWE4997

POTENCIA	1.300W
DIÁMETRO MÁX. PINZA SUJECCIÓN	6 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	6.200 - 25.000 rpm
SIN ESCOBILLAS	Sí
REGULACIÓN VELOCIDAD	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	Sí
PESO	2,4 kg



Cód.: 835694

BOSCH

AMOLADORA RECTA GGS 30 LS

POTENCIA	750W
DIÁMETRO MÁX. PINZA SUJECCIÓN	8 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	7.000 - 33.000 rpm
REGULACIÓN VELOCIDAD	Sí
FRENO	No
EMBRAGUE	Sí
PESO	1,7 kg



GESIPA

REMACHADORA 18V BIRDIE

TENSIÓN	18V
AMPERAJE	2,0 Ah
Nº BATERÍAS	1
MOTOR SIN ESCOBILLAS	Sí
FUERZA TRACCIÓN	10.000 N
CARRERA	25 mm
CAPACIDAD REMACHE	5 mm (alu 6 mm)
BOQUILLAS INCLUIDAS	4 u
PESO	0,9 kg



Cód.: 511998



TALADRO MAGNÉTICO KBE 32

POTENCIA	1200W
PROFUNDIDAD MÁXIMA TALADRADO	50 mm
DIÁMETRO MÁXIMO CORONA	32 mm
FUERZA MAGNÉTICA	10.000 N
CARRERA	90 mm
ALOJAMIENTO	3/4" Weldon
PESO	10,80 kg



INCLUYE: Bomba lubricación, soporte botella, correa amarre, protección contacto, allen 5 mm.



Cód.: 511824

NOVEDAD



TALADRO MAGNÉTICO KBC 36 COMPACTO

POTENCIA	1200W
PROFUNDIDAD MÁXIMA TALADRADO	35 mm
DIÁMETRO MÁXIMO CORONA	36 mm
FUERZA MAGNÉTICA	10.000 N
CARRERA	46 mm
ALOJAMIENTO	3/4" Weldon
PESO	8,5 kg



INCLUYE: Bomba lubricación, soporte botella, correa amarre, protección contacto, allen 5mm.

Solo 169 mm de alto x 290 mm de largo.



Cód.: 235068

FEIN

ROEDORA SOLO 18V ABLK 1.6 E AS

TENSIÓN	18V
N° BATERÍAS	0
CAPACIDAD CORTE ACERO 400N/MM2	1,6 mm
ANCHO CORTE	5 mm
DIÁMETRO INMERSIÓN	22 mm
VELOCIDAD CORTE	1,5 m/min
PESO	1,65 kg



| 36

INCLUYE: Matriz y punzón.
COMPATIBLE CON BATERÍAS AMPSHARE by BOSCH.



NOVEDAD



Cód.: 286602

prolians.es

FEIN

CIZALLA SOLO 18V ABLS 18 1.6 E AS

TENSIÓN	18V
Nº BATERÍAS	0
CAPACIDAD CORTE ACERO 400N/MM2	1,6 mm
RÁDIO CURVA PEQUEÑA	15 mm
VELOCIDAD CORTE	6 - 9 m/min
PESO	1,44 kg



INCLUYE: 2 pares de cuchillas mortajadoras y de mesa, llave allen y protección anti-virutas.

COMPATIBLE CON BATERÍAS AMPSHARE by BOSCH.



NOVEDAD

Cód.: 286574



TRONZADORA METAL MKAS 355

POTENCIA	1.800W
DIÁMETRO DISCO	355 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	1.300 rpm
MANDRIL ALOJAMIENTO	25,4 mm
PROFUNDIDAD CORTE MÁX. ANGULAR	120 mm
PROFUNDIDAD CORTE MÁX. ANGULAR 45°	90 mm
PROFUNDIDAD CORTE MÁX. REDONDA	100 mm
PROFUNDIDAD CORTE MÁX. REDONDA 45°	90 mm
PESO PESO	24,4 kg



INCLUYE: Disco sierra acero estructural, llave combinada, allen 8 mm.





Cód.: 511840

SIERRAS

DEWALT

SIERRA CALAR DW349

POTENCIA	650W
CARRERA	20 mm
CORTE MADERA	85 mm
CORTE ALUMINIO	20 mm
CORTE ACERO	10 mm
SISTEMA CAMBIO HOJA	Sin herramientas
PESO	2,4 kg



INCLUYE: Hoja sierra.



ENTREGADO EN L-BOXX



Cód.: 324459



SIERRA CALAR GST 90 BE

650W
26 mm
90 mm
20 mm
10 mm
SDS rápido
2,6 kg





Cód.: 664094



INCLUYE: Hoja sierra.

BOSCH

SIERRA CALAR GST 150 BCE

26 mm 150 mm 20 mm
20
20 11111
10 mm
SDS rápido
2,7 kg





Cód.: 672139



SIERRA SABLE CR13V2

POTENCIA	1.010W
CARRERA	29 mm
CORTE MADERA	300 mm
CORTE ALUMINIO	130 mm
CORTE TUBERÍA ACERO	130 mm
SISTEMA CAMBIO HOJA	Sin herramientas
PESO	3,2 kg



MALETÍN ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 785691



INCLUYE: Hoja sierra.



SIERRA SABLE DWE305PK

POTENCIA	1.100W
CARRERA	29 mm
CORTE MADERA	280 mm
CORTE TUBERÍA ACERO	100 mm
CORTE PVC	130 mm
SISTEMA CAMBIO HOJA	Sin herramientas
PESO	3,5 kg



Cód.: 735647



SIERRA CIRCULAR GKS 190

POTENCIA	1.400W
DIÁMETRO DISCO	190 mm
CAPACIDAD CORTE	70 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	5.500 rpm
PESO	4,2 kg





Cód.: 572636

| 38 prolians.es

HiKOKI

SIERRA CIRCULAR C9U3

POTENCIA	2.000W
DIÁMETRO DISCO	235 mm
CAPACIDAD CORTE	86 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	5.200 rpm
PESO	7,2 kg



INCLUYE: Disco.



Cód.: 765628



MULTIHERRAMIENTA MULTIMASTER BASIC

POTENCIA	350W
OSCILACIONES	10.000 - 19.500 min
PORTAHERRAMIENTA	StarlockPlus
CAMBIO HERRAMIENTA	Rápido QuickIN
AMPLITUD	2 x 1,7°
PESO	1,4 kg







INCLUYE: Hoja sierra universal 44 mm.

INGLETADORA



INGLETADORA GTM 12JL + MESA GTA 2600

POTENCIA	1.800W
DIÁMETRO DISCO	305 mm
CAPACIDAD CORTE 0°	95 x 150 mm
CAPACIDAD CORTE 45°	95 x 90 mm
PESO	21 kg



 ${\bf INCLUYE: Disco.}$



LIJADORA



LIJADORA EXCÉNTRICA GEX 40-150

POTENCIA	400W
DIÁMETRO DISCO	150 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	5.500 - 12.000 rpm
N° OSCILACIONES	11.000 - 24.000 opm
EXCENTRICIDAD	2 mm
CONTROL VIBRACIÓN	Sí
PESO	2,4 kg





BOSCH

MEDIDOR LÁSER GLM 40

ALCANCE	0,15 - 40 m
FUNCIONES	Medida de longitudes, áreas, volúmenes y Pitágoras. Suma y resta
MEMORIA	10 registros
PANTALLA	Display iluminado con 3 filas de datos
PRECISIÓN	± 1,5 mm (0,3 - 30 m)
PROTECCIÓN	IP54
PESO	0,1 kg





Cód.: 622118

BOSCH

MEDIDOR LÁSER GLM 50-22

ALCANCE	0,05 - 50 m
FUNCIONES	Longitudes, superficie, medición continua, volumen, altura indirecta
MEMORIA	10 registros
PANTALLA	Color
PRECISIÓN	± 1,5 mm
PROTECCIÓN	IP65
PESO	0,2 kg

INCLINÓMETRO DIGITAL DE 360°





Cód.: 328278

BOSCH

MEDIDOR LÁSER GLM 100-25C

ALCANCE	1,05 - 100 m
FUNCIONES	Suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador
MEMORIA	50 registros
PANTALLA	Color IPS
PRECISIÓN	± 1,5 mm
PROTECCIÓN	IP54
CONECTIVIDAD	Bluetooth
PESO	0,14 kg

INCLINÓMETRO DIGITAL DE 360°







Cód.: 328286

NIVELES LÁSER

BOSCH

NIVEL LÁSER GCL 2-15 + BT 150 + RM 1

TIPO	De líneas
PROYECCIÓN	2 Líneas / 2 Puntos
COLOR	Rojo
ALCANCE CON RECEPTOR	15 m
PLOMADA	Sí
PRECISIÓN	± 0, 3 mm
RANGO NIVELACIÓN	± 4°
PESO	0,49 kg









BOSCH

NIVEL LÁSER GLL 2-15 G

TIPO	De líneas
PROYECCIÓN	2 Líneas
COLOR	Verde
ALCANCE CON RECEPTOR	15 m
PLOMADA	No
PRECISIÓN	± 0, 3 mm
RANGO NIVELACIÓN	± 4°
PESO	0,57 kg





Cód.: 968032



INCLUYE: Soporte LB 10.

BOSCH

NIVEL LÁSER GCL 2-50 G

2 Líneas / 2 Puntos
Verde
15 m
50 m
Sí
± 0, 3 mm
± 4°
0,58 kg





Cód.: 968040



INCLUYE: Soporte RM 10.



RECEPTOR LÁSER ROJO/VERDE LR7

ALCANCE	5 - 50 m
PRECISIÓN	+ 1 mm (precisa), + 3 mm (aproximada)

APTO PARA: GCL 2-50 Y GLL 3-80, ROJO Y VERDE



Cód.: 968057



NIVEL LÁSER GLL 3-80

MITTEL EASER SEE 5 00	
TIPO	De líneas
PROYECCIÓN	3 x 360°
COLOR	Rojo
ALCANCE SIN RECEPTOR	30 m
ALCANCE CON RECEPTOR	120 m
PLOMADA	TODO EN UNO: Proyección de 3 planos, 1 horizontal y 2 verticales
PRECISIÓN	± 0,2 mm
RANGO NIVELACIÓN	± 4°
PESO	0,82 kg







KIT NIVEL LÁSER 3L 18V VERDE + RECEPTOR

NIVEL LÁSER DCLE34031D1

TENSIÓN	18V
TIPO	De líneas
PROYECCIÓN	3 x 360°
COLOR	Verde
ALCANCE SIN RECEPTOR	40 m
ALCANCE CON RECEPTOR	100 m
PROTECCIÓN	IP54
PRECISIÓN	± 0,3 (10m)
PESO	0,90 kg



INCLUYE: Receptor, placa receptora y soporte.







Cód.: 292622

BOSCH

NIVEL LÁSER GRL 300 HV SET

TIPO	Rotativo
COLOR	Rojo
ALCANCE SIN RECEPTOR	60 m
ALCANCE CON RECEPTOR	300 m
ESTABILIZACIÓN	15"
PRECISIÓN	± 3 mm a 30 m
RANGO NIVELACIÓN	± 5°
PESO	1,80 kg



INCLUYE: Receptor LR1, mando a distancia RC 1, soporte universal WM 4, trípode BT 170 HD, regla GR 240, placa receptora y gafas visión láser.

SISTEMA "SHOCK WARNING" DE AVISO DE SACUDIDAS FUNCIONA CON PILAS ALCALINAS Y PILAS RECARGABLES







Cód.: 968065

DETECCIÓN

BOSCH

DETECTOR GMS 120

PANTALLA	Display iluminado
PROFUNDIDAD DETECCIÓN METALES FÉRREOS	120 mm
PROFUNDIDAD DETECCIÓN METALES NO FÉRREOS	80 mm
PROFUNDIDAD DETECCIÓN METALES MADERA	38 mm
PROFUNDIDAD DETECCIÓN CABLES ELÉCTRICOS	50 mm
PESO	0,27 kg

SEÑAL VISUAL Y SONORA





Cód.: 643726

| 42 prolians.es

BOSCH

CÁMARA TÉRMICA 12V GTC 400 C






NOVEDAD

Cód.: 546135



GARANTÍAS







** Registrándose en la web www.bosch-pt.com/ warranty en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de la compra.









* No incluye cargadores ni baterías. Previo registro en: https://kresstools.com/es/garantia/





ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Cami dels Telecons, s/n

03804 Alcoy (Alicante) Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01 e-mail: talcoy@prolians.es

◆**>** BILBAO

Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46 Pabellón 12, Almacén Regulador 14 48150 Sondika, Bizkaia Tel: 94 471 12 11 Fax: 94 471 13 28 e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses, C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02 e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) Ronda de Ponent, 6-8 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Suministros Industriales Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72 Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24 Construcción Tel.: 93 478 15 77

e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)

C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg 28906 Getafe (Madrid) Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09 e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA

Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona) Atención Comercial: Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19 e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

•> LLEIDA

Pol. Industrial El Segre Parcela 502-2/503-A Avenida de la Industria, 147 25191 (Lleida) Suministros Industriales Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446 e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)

C/ Bernat Metge, 60 08205 Sabadell (Barcelona) Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01 e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA

ANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona) Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19 e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107 Construcción Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107 e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01 e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

VILAFRANCA DEL PENEUES (Barcelona) Pol. Industrial Les Fonts Avda. Tarragona, 185 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) Tel.: 93 817 51 90 − Fax: 93 890 13 11 e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA

Pol. Industrial Molino del Pilar Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza) Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964 e-mail: zaragoza@prolians.es



